

Artikelnummer: 455847

V4-240 Vägsladd inkl strängspridare

Hydraulisk reglering av bärhjulen och ramstyrning.

Vår 4-skäirga vägsladd passar för den som kör långa sträckor samt för hårt åtkörda vägar med tung trafik.
Främre skäret är hydrauliskt reglerbart med tandat sänkbart skär.
Hydrauliskt manövrerad strängspridare.
Bärhjulen är individuellt hydrauliskt reglerade.
Kräver 3 stycken enkelverkande samt 2 stycken dubbelverkande uttag.

V4-240 Vägsladd – Utstickande kvalitet och bekväm användarupplevelse.

Detta är vägsladden för dig som är proffs. Modellen är framtagen för dig som kör riktigt långa vägsträckor och som gör det ofta. Sladden har en utstickande kvalitet och riktar sig främst för entreprenörer, vägföreningar eller dig som erbjuder vägtjänster. Vägsladden har helt andra möjligheter och inställningar än våra andra vägsladdar; hjulen bak är framtagna för att bombera vägen och du får en hydraulisk strängspridare.

Möjligheten till hjuljusteringar gör att du hittar bra inställningar för bästa effekt. Ett vanligt bekymmer när du plockar in gräs från kanterna är att det kommer med grästorvor och andra oönskade föremål som åker igenom skärbalkarna och fastnar i strängspridaren. Detta kan du enkelt undvika genom att fälla upp strängspridaren och “släppa” grästorvan.

En annan fördel med det hydrauliska systemet är att du kan fälla upp strängspridaren när du backar. Vägsladden är utrustad med ett hydrauliskt förstaskär som du på egen hand kan ställa in hur djupt du vill att det ska gå. Det gör att du kan välja att riva mer eller mindre material. Ofta vill du riva mer om du underhåller en dålig väg.

Längst fram på vägsladden sitter en kolv som gör att du kan vinkla ut sladden mot vägkanten. Det gör det möjligt att hämta in mer grus, vilket gör att du kan återanvända vägens tidigare underlag. Framförallt är detta en fördel i takt med att dagens traktorer blir större och större, vilket gör det svårare att vinkla ut sladden. Med V4-240 har du istället ett hydrauliskt drag. Vägsladdens belastningslåda klarar vikter upp till 750 kg.

Första skäret är tandade stål som är möjligt att byta mot System 2000. Då är det istället hårdmetallsdobbar med ett snurrande rörelsemönster. Fördelen med det är att de naturliga rörelserna gör att metallen slits långsammare samtidigt som det river mer material. Detta är framförallt fördelaktigt för hårt åtpackade vägar som ska klara tung eller hög belastning från trafik.

Specifikationer

Vikt	1 600 kg
Längd	1000 cm
Hjul	11,5x15
Vändbara stål	Ja
Totalvikt	1 600 kg
Rek. vägbredd	4,5 m
Hydrauluttag	3Ex2D
Hydrauliskt första skär	Ja
Hydraulisk ramstyrning	Ja
Hydraulisk lyft av strängspridare	Ja
Hydraulisk nivåreglering	Ja
Höjd till underkant ram	41 cm
Arbetsbredd	240 cm

Produkt

V4-240 Vägsladd inkl strängspridare (455847) — 214 900 kr (exkl. moms)

Totalt	214 900 kr (exkl. moms)